

1. Outlook Express を起動して「ツール」をクリックします。

🧐 受信トレイ - Outlook Expres	18	
; ファイル(E) 編集(E) 表示(V)		
● ● ● ●	送受信の び 記 すべて同期(2) 送受信 アドレス 検索 エンコード	
◎ 受信トレイ	アドレス帳(2) Ctrl+Shift+B 送信者をアドレス帳(ご追加する(2))	
フォルダ × ⁻	メッセーブルール(R)	
- 今 ローカル フォルダ - ゆ 受信トレイ -	Windows Messenger 自分のかンライン状態(2) ト	
- 🐝 送信トレイ - 🎲 送信済みアイテム	アカウント(<u>A)</u> オプション①	
词 削除済みアイテム 🔊 下書き		
	送信者: 宛先: 件名:	
	メッセージが選択されていません。	<u>~</u>
連絡先(<u>C</u>) ▼ ×		
表示する連絡先がありません。 [連絡先] をクリックすると、新しい連絡先を作成しま す。		
		~
メッセージの送受信のオブションです。		

2. 「アカウント」をクリックします。

🧐 受信トレイ - Outlook Expres	38	
; ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	ッール① メッセージ(M) ヘルプ(H)	<i></i>
	送受信(S)	
メールの作成 涙信 全		
◎受信トレイ	アドレス帳(B) Ctrl+Shift+B 送信者をアドレス帳(ご追加する(D)	
フォルダ ×	yoセージ ルール(R) ♥信日時 △	
Ligi Outlook Express ローカル フォルダ	Windows Messenger ・	
	自分のオンライン状態()	
	<u> </u>	
- 🍅 送信済みアイテム		
🕲 削除済みアイテム		
き售不 🛷		
	送信者: 宛先: 件名:	
	しんわったが設計中され アハキサイ	<u> </u>
連約牛(∩) ■	シッピーンが調査でもしいません。	
表示する連絡先がありません。 [連絡先] をクリックすると、新しい連絡先を作成しま		
す。		
アカウントを構成します。	J	



3. 「追加」―「メール」をクリックします。

インターネット アカウント		? 🛛]
すべて メール ニュース ディレクトリ サービス	<u>.</u>	 追加(A)	メール(M)
アカウント 種類	接続	间除(<u>R</u>)	ニュース(№… ディレクトリ サービス(№)…
		プロパティ(<u>P</u>)	
		既定(:設定(D)	
		<u> エクスボート(E)…</u>	
		順番の設定(S)	
		େଏଲ	

4. 「表示名」を入力 ―「次へ」をクリックします。

表示名は、先方にメールが届いた際に表示される名称です。

インターネット	接続ウィザード		
名前			ž
電子; くださし	メールを送信するときに、: 、)。	名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力して	
	表示名(<u>D</u>):	アサクラソフト太郎 例 : Taro Chofu	
		< 戻る(B) 次へ処 > キャン	セル

- 5. 「電子メールアドレス」を入力 ―「次へ」をクリックします。
- 電子メールアドレスには、コントロールパネルで登録したメールアドレスを入力します。

インターネット接続ウィザード		
インターネット電子メール アドレ	77	× Z
電子メールのアドレスは、ほかの	コーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メール アドレス(匠):	sample@sample.cojp 例:t-chofu@microsoft.com]
	(戻る個) 次へ心> (キ)	ャンセル

esoft アサワラソフト 株式会社

Outlook Express メールアカウント設定

6. 「電子メールサーバーの種類」は「POP3」を選択してください。
 「受信メールサーバー」には、アサクラソフトより発行されるコントロールパネル情報に記載されている受信メールサーバー名を入力してください。
 「送信メールサーバー」には、アサクラソフトより発行されるコントロールパネル情報に記載されている送信メールサーバー名を入力してください。

「次へ」をクリックします。

インター	ネット接続ウィザード
電子	テメール サーバー名
	受信メール サーバーの種類(S) POP3 V
	受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバーΦ: 〇〇〇 asakurasoft ● .jp
	SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。 送信メール (SMTP) サーバー(Q): 000.asakurasoft●.jp
	< 戻る(B) 次へ(M)> キャンセル

「アカウント名」※には、5と同じ「電子メールアドレス」を入力してください。
 「パスワード」には、コントロールパネルで設定したパスワードを入力してください。
 「次へ」をクリックします。

※必ず@以降の内容も記入してください。

インターネット接続ウィザード		
インターネット メール ログオン		×
インターネット サービス プロバイダオ	いら提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。	
アカウント名(<u>A</u>):	sample@sample.co.jp	
パスワード(P):	****	
	✓パスワードを保存する(₩)	
メール アカウンドにアクセスするときに ード認証 (SPA) を必要としている場 をオンにしてください。 しセキュリティで保護されたパスワー	、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワ あ合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] ド認証 (SPA) を使用する(<u>S</u>)	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャン	tell D

無断転載禁止 Copyright(C)ASAKURASOFT. All rights reserved.



8. 「完了」をクリックします。

インターネット接続ウィザード	
設定完了	
セットアップを完了するの(こ必要な情報がすべて入力されました。 これらの設定を(呆存するには、[完了] をクリックしてください。	
< 戻る(<u>B</u>) <u> </u>	キャンセル

9. 「プロパティ」をクリックします。

インターネット アカウント			? 🔀
すべて、メール、ニュース アカウント 全〇〇〇.asakurasof	ディレクトリ サービス 種類 メール (既定)	接続 使用可能な接続	道加(A) 削除(B) プロパティ(P) 既定に設定(D) インボートQ
			エクスポート(E) 順番の設定(S) 閉じる



10. 「サーバー」をクリックします。

「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れてください。

瘤 OOO.asakurasoft t.jp のプロパティ 🛛 🔹 💽
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバー情報
受信メール サーバーの種類(M): POP3
受信メール (POP3)仰: OOO.asakurasoft● jp
送信メール (SMTP)(U): OOO.asakurasoft jp
受信メール サーバー
アカウント名(©): sample@sample.co.jp
パスワード(P): *******
✓ パスワードを保存する(₩)
□セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(⑤)
▼このサーバーは認証が必要(⊻) 設定(⊑)…
UK キャンセル 適用(A)

11. 「詳細設定」をクリックします。

「送信メール」の「このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要」にチェ ックを入れます。「送信メールのポート番号」に「587」を入力します。

😤 〇〇〇.asakurasoft 🤖 のプロパティ 🛛 🕐 🔀
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)
✓このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (Q)
受信メール (POP3) (D: 110
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 ©)
サーバーのタイムアウト
短い 🤍 長い 1分
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
60 🔅 KB
配信
▼サーバーにメッセージのコピーを置く(1)
✓サーバーから削除する(P) 5 < ■ 日後
□ 頂川除済みアイテム]を空にしたら、サーバーから前川除(M)
OK キャンセル 適用(A)

無断転載禁止 Copyright(C)ASAKURASOFT. All rights reserved.



12. 「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れて、日数を入力します。 (サーバーから削除する日数を入力しなかった場合、サーバーにメッセージが溜まっ たままになりますので、容量を圧迫します。最長で 30 日程度の日付を入力ください。)

😤 ○○○.asakurasoft i.jp のプロパティ 🛛 🕐 🔀
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのボート番号
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)
✓このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (Q)
受信メール (POP3) (D: 110
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (C)
サーバーのタイムアウト
短い 😳 長い 1分
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
60 🔅 KB
配信
✓ サーバーにメッセージのコピーを置く(1)
✓サーバーから削除する(R) 5 < < 日後
□ 開『除済みアイテム】を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用(A)

13. 「適用」—「OK」をクリックします。以上で設定は完了です。

☎○○○.asakurasoft,1jp のプロパティ
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのボート番号
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)
✓このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(Q): 110
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>)
サーバーのタイムアウト
短い 🗇 長い 1分
送信 ————————————————————————————————————
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
60 🔅 KB
配信
✓サーバーにメッセージのコピーを置く(1)
✓サーバーから削除する(P) 5 <⇒ 日後
□ 頂川除済みアイテム]を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用(A)